

WINDPOWER
Get Your Job Done



Wskazówki i cechy:

Opona 385 / 65 R 22.5, PRO SR80
20 PR, 164 K (158 L), TL, 3PMSF
VA, Windpower

Nr kat.: 10006411

Dane techniczne:

Nr. kat.	10006411
Rozmiar opony	385 / 65 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	164 K (158 L)
PR	20
Rzeźba bieżnika opony	PRO SR80
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	11.75
Dopuszczalna felga	12.25
Szerokość mm	385
Średnica zewnętrzna mm	1073
Obwód toczny opony	3273
Ciśnienie powietrza bar	9,00
Waga kg	77,6
Opór toczenia	B
Przyczepność na mokrej nawierzchni	B
Hałas toczenia dB	74
Poziom hałasu toczenia	B
Wysokość klocków mm	15,5
Zezwolenie	EKG 117, EKG 54
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	385
Współczynnik profilu	65
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.