Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



# Opona 340 / 80 R 18, 585 143 A8 / 143 B, TL, Steel Belted (12.5/80R18), Alliance

**Nr kat.: 15285410**

**Wskazówki i cechy:**

- Alliance 585 to opona do ładowarek teleskopowych, koparko-ładowarek i ładowarek kompaktowych
- Nadaje się do stosowania w rolnictwie i budownictwie
- Gruby, bezkierunkowy wzór bieżnika zapewnia dobrą trakcję i osiągi nawet na twardych nawierzchniach
- Wysoka głębokość bieżnika zapewnia długą żywotność opony i dobrą ochronę przed uszkodzeniem opony

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| Nr. kat. | 15285410 |
| Rozmiar opony | 340 / 80 R 18 |
| R / D | Radialna |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 143 A8 / 143 B |
| Rzeźba bieżnika opony | 585 |
| Producent | Alliance |
| Specyfikacja | Steel Belted |
| Zalecana felga | 11 |
| Dopuszczalna felga | W11, W10, 12SDC, 11SDC, 12 |
| Szerokość mm | 345 |
| Średnica zewnętrzna mm | 1001 |
| stat. promień (koła) | 454 |
| Obwód toczny opony | 2975 |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 2725 / 40 |
| Nośność kg/przy km/h (2) | 2725 / 50 |
| Ciśnienie powietrza bar | 4,00 |
| Waga kg | 57,1 |
| Wysokość klocków mm | 29,0 |
| Liczba klocków | 24x2 |
| Zezwolenie | EKG 106 |
| Szerokość nominalna (mm) | 340 |
| Współczynnik profilu | 80 |
| Profil symetryczny | Symetryczna |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.