Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY

Opona 500 / 60 R 22.5, Floatmax FT 163 D, TL, Steel Belted, Stubble Guard CEAT

Nr kat.: 10007852

Wskazówki i cechy:

- CEAT Floatmax FT to opona radialna do przyczep rolniczych
- Kierunkowy wzór bieżnika z wytrzymałymi klockami zapewnia bardzo dobrą trakcję, przyczepność i samooczyszczanie
- Solidne klocki w środkowej części bieżnika i duża szerokość bieżnika zapewniają dobre właściwości toczenia podczas jazdy po drogach i niskie ugniatanie gleby podczas pracy w polu
- Zaokrąglony bark opony zapobiega uszkodzeniom gleby i roślin

Dane techniczne:

Nr. kat.	10007852
Rozmiar opony	500 / 60 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
Rzeźba bieżnika opony	Floatmax FT
Producent	CEAT
Specyfikacja	I3, Steel Belted/Stubble Guard
Zalecana felga	AG16.00
Szerokość mm	503
Średnica zewnętrzna mm	172
stat. promień (koła)	530
Obwód toczny opony	3500
Ciśnienie powietrza bar	6,00
Waga kg	109
Pojemność opon 75 litrów	162
Wysokość klocków mm	22,0
Liczba klocków	22x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	500
Współczynnik profilu	60
Kierunek toczenia opony	Tak

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.