Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY

Opona 440 / 55 R 18, Floatmax FT 147 A8 / 159 A8, TL, Steel Belted CEAT

Nr kat.: 10007872

Wskazówki i cechy:

- CEAT Floatmax FT to opona radialna do przyczep rolniczych
- Kierunkowy wzór bieżnika z wytrzymałymi klockami zapewnia bardzo dobrą trakcję, przyczepność i samooczyszczanie
- Solidne klocki w środkowej części bieżnika i duża szerokość bieżnika zapewniają dobre właściwości toczenia podczas jazdy po drogach i niskie ugniatanie gleby podczas pracy w polu
- Zaokrąglony bark opony zapobiega uszkodzeniom gleby i roślin

Dane techniczne:

Nr. kat.	10007872
Rozmiar opony	440 / 55 R 18
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	147 A8 / 159 A8
Rzeźba bieżnika opony	Floatmax FT
Producent	CEAT
Specyfikacja	I3, Steel Belted
Zalecana felga	14
Szerokość mm	420
Średnica zewnętrzna mm	940
stat. promień (koła)	422
Obwód toczny opony	2746
Nośność kg/przy km/h (1)	3075 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	4375 / 40
Ciśnienie powietrza bar	5,00
Waga kg	93
Pojemność opon 75 litrów	91.5
Wysokość klocków mm	12,0
Liczba klocków	20x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	440
Współczynnik profilu	55
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.