Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY



# Opona 500 / 60 R 22.5, Floatmax FT
155 D, TL
CEAT

**Nr kat.: 10008074**

**Wskazówki i cechy:**

- CEAT Floatmax FT to opona radialna do przyczep rolniczych
- Kierunkowy wzór bieżnika z wytrzymałymi klockami zapewnia bardzo dobrą trakcję, przyczepność i samooczyszczanie
- Solidne klocki w środkowej części bieżnika i duża szerokość bieżnika zapewniają dobre właściwości toczenia podczas jazdy po drogach i niskie ugniatanie gleby podczas pracy w polu
- Zaokrąglony bark opony zapobiega uszkodzeniom gleby i roślin

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| Nr. kat. | 10008074 |
| Rozmiar opony | 500 / 60 R 22.5 |
| R / D | Radialna |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 155 D |
| Rzeźba bieżnika opony | Floatmax FT |
| Producent | CEAT |
| Specyfikacja | I2 |
| Zalecana felga | AG16.00 |
| Szerokość mm | 503 |
| Średnica zewnętrzna mm | 1172 |
| stat. promień (koła) | 530 |
| Obwód toczny opony | 3571 |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 3875 / 65 |
| Ciśnienie powietrza bar | 4,00 |
| Waga kg | 98,8 |
| Wysokość klocków mm | 21,5 |
| Liczba klocków | 22x2 |
| Zezwolenie | EKG 106 |
| Szerokość nominalna (mm) | 500 |
| Współczynnik profilu | 60 |
| Kierunek toczenia opony | Tak |
| Profil symetryczny | Symetryczna |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.