

CEAT
SPECIALTY



Opona 560 / 60 R 22.5, Floatmax FT
164 D, TL, Steel Belted
CEAT

Nr kat.: 10000426

Dane techniczne:

Nr. kat.	10000426
Rozmiar opony	560 / 60 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	164 D
Rzeźba bieżnika opony	Floatmax FT
Producent	CEAT
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	AG16.00
Szerokość mm	543
Średnica zewnętrzna mm	1244
stat. promień (koła)	561
Obwód toczny opony	3810
Nośność kg/przy km/h (1)	5000 / 65
Nośność kg/przy km/h (2)	6800 / 40
Ciśnienie powietrza bar	5,00
Waga kg	116,83
Pojemność opon 75 litrów	259.00
Wysokość klocków mm	26,0
Liczba klocków	22x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	560
Współczynnik profilu	60
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- CEAT Floatmax FT to opona radialna do przyczep rolniczych
- Kierunkowy wzór bieżnika z wytrzymałymi klockami zapewnia bardzo dobrą trakcję, przyczepność i samooczyszczanie
- Solidne klocki w środkowej części bieżnika i duża szerokość bieżnika zapewniają dobre właściwości toczenia podczas jazdy po drogach i niskie ugniatanie gleby podczas pracy w polu
- Zaokrąglony bark opony zapobiega uszkodzeniom gleby i roślin

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.