Bohnenkamp
Moving Professionals



Opona 155 R 13 C, TrailerMove 201
8 PR, 91 / 89 N, TL, M+S
Turon

Nr kat.: 10004286

Wskazówki i cechy:

- Turon TrailerMove 201 to opona do przyczep samochodowych, przystosowana do różnych wymagań.
- Jej bieżnik oferuje optymalną wydajność we wszystkich zastosowaniach, zarówno w lekkich przyczepach rekreacyjnych, jak i do profesjonalnego użytku w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu.
- Niski opór toczenia zapewnia niskie zużycie paliwa.
- Opona jest wyjątkowo wytrzymała i charakteryzuje się długą żywotnością.
- TrailerMove 201 jest dostępny w niemal wszystkich popularnych rozmiarach przyczep samochodowych.
- Marka własna firmy Bohnenkamp SE - Turon jest synonimem wysokiej niezawodności i doskonałego stosunku ceny do jakości.

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004286
Rozmiar opony	155 R 13 C
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	91 / 89 N
PR	8
Rzeźba bieżnika opony	TrailerMove 201
Producent	Turon
Specyfikacja	M+S
Zalecana felga	4.50J
Szerokość mm	157
Średnica zewnętrzna mm	578
Nośność kg/przy km/h (1)	615 / 140
Ciśnienie powietrza bar	4,50
Waga kg	6,49
Opór toczenia	C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	71
Poziom hałasu toczenia	B
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Szerokość nominalna (mm)	155
Oznaczenie opon dostawczych	C
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.