

WINDPOWER
Get Your Job Done



■ ■ ■ Bohnenkamp

Wskazówki i cechy:

- Opony budowlane na wszystkie osie, on/off-road
- Mieszanka gumowa odporna na przecięcia i pęknięcia, zapewniająca solidne użytkowanie
- Zoptymalizowany wzór bieżnika z bardzo dobrymi właściwościami samooczyszczania

Opona 315 / 80 R 22.5, WGC 52
18 PR, 154 / 151 L (156 / 150 K), TL, 3PMSF
VA/HA/TR, Windpower

Nr kat.: 10466762

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466762
Rozmiar opony	315 / 80 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 151 L (156 / 150 K)
PR	18
Rzeźba bieżnika opony	WGC 52
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	9.00
Dopuszczalna felga	9.75
Szerokość mm	318
Średnica zewnętrzna mm	1082
stat. promień (koła)	508
Obwód toczny opony	3300
Nośność kg/przy km/h (1)	3750 / 120
Nośność kg/przy km/h (2)	4000 / 110
Ciśnienie powietrza bar	8,30
Waga kg	67,6
Opór toczenia	C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	75
Poziom hałasu toczenia	B
Wysokość klocków mm	16,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	315
Współczynnik profilu	80
LI 4	150
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.