Bohnenkamp
Moving Professionals



Opona 385 / 65 R 22.5, GHT50 20 PR, 160 K (158 L), TL, 3PMSF TR, GoodTrip

Nr kat.: 11166115

Dane techniczne:

Nr. kat.	11166115
Rozmiar opony	385 / 65 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	160 K (158 L)
PR	20
Rzeźba bieżnika opony	GHT50
Producent	GoodTrip
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	11.75
Dopuszczalna felga	12.25
Szerokość mm	389
Średnica zewnętrzna mm	1072
stat. promień (koła)	494
Obwód toczny opony	3363
Nośność kg/przy km/h (1)	4500 / 110
Nośność kg/przy km/h (2)	4250 / 120
Ciśnienie powietrza bar	9,00
Waga kg	67,5
Opór toczenia	B
Przyczepność na mokrej nawierzchni	B
Hałas toczenia dB	69
Poziom hałasu toczenia	A
Wysokość klocków mm	15,5
Zezwolenie	EKG 117, EKG 54
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	385
Współczynnik profilu	65
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.