



Opona 385 / 55 R 22.5, MTR96
20 PR, 160 K (158 L), TL, 3PMSF
TR, Dynamo

Nr kat.: 11666206

Dane techniczne:

Nr. kat.	11666206
Rozmiar opony	385 / 55 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	160 K (158 L)
PR	20
Rzeźba bieżnika opony	MTR96
Producent	Dynamo
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	12.25
Dopuszczalna felga	11.75
Szerokość mm	386
Średnica zewnętrzna mm	996
Obwód toczny opony	3018
Nośność kg/przy km/h (1)	4500 / 110
Nośność kg/przy km/h (2)	4250 / 120
Ciśnienie powietrza bar	9,00
Waga kg	68,67
Opór toczenia	C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	72
Poziom hałasu toczenia	B
Wysokość klocków mm	14,5
Zezwolenie	EKG 117, EKG 54
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	385
Współczynnik profilu	55
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Dynamo MTR96 to opona do samochodów ciężarowych na oś przyczepy, która może zastąpić tradycyjne opony bliźniacze
- Wąskie rowki zapobiegają nadmiernemu nagrzewaniu się opony oraz zapewniają dobrą przyczepność i bezpieczeństwo jazdy
- Zamknięty bark opony gwarantuje powolne, równomierne zużycie
- Zygzakowate rowki zapobiegają przedostawaniu się drobnych kamieni do bieżnika i zmniejszają uszkodzenia opony
- Wyjątkowo szeroki bieżnik, konstrukcja barku i specjalna mieszanka gumy zapewniają oponie długą żywotność

pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.