Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 500 / 60 R 22.5, 882
155 D, TL
Alliance

Nr kat.: 15215524

Wskazówki i cechy:

- Nowoopracowana opona flotacyjna wzmocniona stalowym opasaniem
- Główne zastosowanie w wozach do transportu ciężkiego i wozach asenizacyjnych oraz rozrzutnikach obornika z mieszanym zastosowaniem drogowym i polowym
- Kierunkowy bieżnik blokowy dla niskich oporów toczenia i bardzo dobrego samooczyszczania
- Duża objętość zapewnia małe ugniatanie gleby i wysoką wydajność nawet przy niskim ciśnieniu powietrza
- Opasanie stalowe zapewnia dodatkową ochronę przed przebiciami

Dane techniczne:

Nr. kat.	15215524
Rozmiar opony	500 / 60 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	155 D
Rzeźba bieżnika opony	882
Producent	Alliance
Zalecana felga	AG16.00
Szerokość mm	510
Średnica zewnętrzna mm	1172
stat. promień (koła)	528
Obwód toczny opony	3493
Nośność kg/przy km/h (1)	3875 / 65
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	92,99
Wysokość klocków mm	17,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	500
Współczynnik profilu	60
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.