Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 650 / 55 R 26.5, 380 170 D / 167 E, TL, Steel Belted Alliance

Nr kat.: 15215700

Wskazówki i cechy:

- Flotacyjna opona radialna ze stalowym opasaniem do transportu terenowego
- Bardzo dobre samooczyszczanie dzięki dużym odstępom między klockami
- Duża objętość powietrza umożliwia wysoką nośność nawet przy niskim ciśnieniu powietrza, co pozwala na stosowanie w ochronie gleby
- Specjalny bezkierunkowy wzór bieżnika pozwala na bardzo dobre samooczyszczanie i równomierną trakcję w terenie
- Opona nadaje się tylko do krótkotrwałego transportu drogowego.
- Opona nadaje się tylko do krótkotrwałego transportu po drogach
- Optymalna dla rozrzutników obornika, wozów asenizacyjnych i pojazdów używanych na budowach

Dane techniczne:

Nr. kat.	15215700
Rozmiar opony	650 / 55 R 26.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	170 D / 167 E
Rzeźba bieżnika opony	380
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	AG20.00
Szerokość mm	645
Średnica zewnętrzna mm	1365
stat. promień (koła)	620
Obwód toczny opony	4210
Nośność kg/przy km/h (1)	6000 / 65
Nośność kg/przy km/h (2)	5450 / 70
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	151
Pojemność opon 75 litrów	535
Szerokość klocków mm	64-74
Wysokość klocków mm	26,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	650
Współczynnik profilu	55
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.