Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 560 / 60 R 22.5, 885 164 D, TL, Steel Belted Alliance

Nr kat.: 15216225

Wskazówki i cechy:

- Alliance 885 jest przeznaczona do stosowania na belownicach, wozach zbożowych, kultywatorach, mniejszych przyczepach rolniczych i podobnych holowanych pojazdach
- Zaokrąglone barki opony i duża powierzchnia styku zapewniają bardzo dobra ochronę roślin i gleby
- Duże, centralnie ułożone klocki bieżnika umożliwiają płynną oraz komfortowy transport po drogach
- Niski opór toczenia zmniejsza zużycie paliwa
- Wzmocniona ściana boczna i solidna stalowa osnowa wzmocniona taśmą zapewniają optymalną ochronę przed uszkodzeniem opony

Dane techniczne:

Nr. kat.	15216225
Rozmiar opony	560 / 60 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	164 D
Rzeźba bieżnika opony	885
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	AG 16.00
Szerokość mm	555
Średnica zewnętrzna mm	1230
stat. promień (koła)	546
Obwód toczny opony	3702
Nośność kg/przy km/h (1)	5000 / 65
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	106,88
Pojemność opon 75 litrów	267.82
Wysokość klocków mm	20,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	560
Współczynnik profilu	60
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.