Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 600 / 50 R 22.5, 885 159 D, TL, Steel Belted Alliance

Nr kat.: 15216241

Wskazówki i cechy:

- Alliance 885 jest przeznaczona do stosowania na belownicach, wozach zbożowych, kultywatorach, mniejszych przyczepach rolniczych i podobnych holowanych pojazdach
- Zaokrąglone barki opony i duża powierzchnia styku zapewniają bardzo dobra ochronę roślin i gleby
- Duże, centralnie ułożone klocki bieżnika umożliwiają płynną oraz komfortowy transport po drogach
- Niski opór toczenia zmniejsza zużycie paliwa
- Wzmocniona ściana boczna i solidna stalowa osnowa wzmocniona taśmą zapewniają optymalną ochronę przed uszkodzeniem opony

Dane techniczne:

Nr. kat.	15216241
Rozmiar opony	600 / 50 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	159 D
Rzeźba bieżnika opony	885
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	20.00
Szerokość mm	600
Średnica zewnętrzna mm	1160
stat. promień (koła)	517
Obwód toczny opony	3537
Nośność kg/przy km/h (1)	4375 / 65
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	107,62
Wysokość klocków mm	19,5
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	50
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.