Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 270 / 95 R 32, 350 135 A8 / 132 D, TL (11.2R32), Alliance

Nr kat.: 15226125

Wskazówki i cechy:

- Opona uprawna do stosowania w ciągnikach i samobieżnych opryskiwaczach polowych
- Idealny przy ochronie i pielęgnacji roślin w uprawach rzędowych
- Zaokrąglone barki dla ochrony gleby i upraw
- Dostępne w wariantach o bardzo dużej pojemności, nawet dla najcięższych kombinacji maszyn (opryskiwacz polowy + dodatkowy zbiornik)
- Dopuszczalna prędkość do 65 km/h (z wyjątkami)

Dane techniczne:

Nr. kat.	15226125
Rozmiar opony	270 / 95 R 32
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	135 A8 / 132 D
Rzeźba bieżnika opony	350
Producent	Alliance
Zalecana felga	10
Dopuszczalna felga	9, 8
Szerokość mm	284
Średnica zewnętrzna mm	1300
stat. promień (koła)	604
Obwód toczny opony	3974
Nośność kg/przy km/h (1)	2180 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	2000 / 65
Ciśnienie powietrza bar	3,60
Waga kg	51,13
Pojemność opon 75 litrów	96
Wysokość klocków mm	36,5
Liczba klocków	23x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	270
Współczynnik profilu	95
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.