Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 300 / 95 R 52, 350 159 A8 / 156 D, TL (12.4R52), Alliance

Nr kat.: 15226685

Wskazówki i cechy:

- Opona uprawna do stosowania w ciągnikach i samobieżnych opryskiwaczach polowych
- Idealny przy ochronie i pielęgnacji roślin w uprawach rzędowych
- Zaokrąglone barki dla ochrony gleby i upraw
- Dostępne w wariantach o bardzo dużej pojemności, nawet dla najcięższych kombinacji maszyn (opryskiwacz polowy + dodatkowy zbiornik)
- Dopuszczalna prędkość do 65 km/h (z wyjątkami)

Dane techniczne:

Nr. kat.	15226685
Rozmiar opony	300 / 95 R 52
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	159 A8 / 156 D
Rzeźba bieżnika opony	350
Producent	Alliance
Zalecana felga	W10
Dopuszczalna felga	W8, W9
Szerokość mm	310
Średnica zewnętrzna mm	1890
stat. promień (koła)	887
Obwód toczny opony	5781
Nośność kg/przy km/h (1)	4375 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	4000 / 65
Ciśnienie powietrza bar	4,80
Waga kg	114,07
Pojemność opon 75 litrów	213
Wysokość klocków mm	38,0
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	300
Współczynnik profilu	95
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.