Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 440 / 80 - 24, Tough Trac 325 168 A8, TL (16.9-24), Alliance

Nr kat.: 15231510

Wskazówki i cechy:

- Alliance 325 Tough Trac posiada specjalny kierunkowy wzór bieżnika z solidnymi klockami dla doskonałej trakcji we wszystkich zastosowaniach
- Wytrzymała diagonalna konstrukcja zapewnia dodatkową stabilność w wymagającym trybie podnoszenia
- Dodatkowo wzmocniona ściana boczna i stopka zapewniają najlepszą ochronę w celu zminimalizowania uszkodzeń w trudnych warunkach
- Odpowiednia do koparko-ładowarek, itp.

Dane techniczne:

Nr. kat.	15231510
Rozmiar opony	440 / 80 - 24
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	168 A8
Rzeźba bieżnika opony	Tough Trac 325
Producent	Alliance
Zalecana felga	DW14L
Dopuszczalna felga	W15L, DW15L
Szerokość mm	441
Średnica zewnętrzna mm	1314
stat. promień (koła)	606
Obwód toczny opony	4020
Nośność kg/przy km/h (1)	5600 / 40
Ciśnienie powietrza bar	5,00
Waga kg	101,19
Pojemność opon 75 litrów	216
Wysokość klocków mm	34,8
Liczba klocków	18x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	440
Współczynnik profilu	80

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.