Bohnenkamp
Moving Professionals



Opona 185 R 14 C, TR603 8 PR, 102 / 100 S (104 N), TL, M+S Security

Nr kat.: 18366207

Wskazówki i cechy:

- Drogi partnerze handlowy, ten artykuł nie jest częścią naszej oferty. Z tego powodu publikujemy w sklepie internetowym tylko wybrane informacje techniczne.
- W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny.
- Handel maszynami rolniczymi: +49 541 12163-100
- Handel oponami:+49 541 12163-200

Dane techniczne:

Nr. kat.	18366207
Rozmiar opony	185 R 14 C
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	102 / 100 S (104 N)
PR	8
Rzeźba bieżnika opony	TR603
Producent	Bezpieczeństwo
Specyfikacja	M+S
Zalecana felga	5.50J
Dopuszczalna felga	5J, 6J
Szerokość mm	188
Średnica zewnętrzna mm	652
stat. promień (koła)	303
Obwód toczny opony	1970
Nośność kg/przy km/h (1)	850 / 180
Nośność kg/przy km/h (2)	900 / 140
Ciśnienie powietrza bar	4,50
Waga kg	9,1
Opór toczenia	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	72
Poziom hałasu toczenia	B
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Szerokość nominalna (mm)	185
Oznaczenie opon dostawczych	C
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.