

KENDA



Opona 10.00 - 20, K610 Kinetics
16 PR, TT
dętka+ochraniacz, V3.02.22, Kenda

Nr kat.: 19271120

Dane techniczne:

Nr. kat.	19271120
Rozmiar opony	10.00 - 20
R / D	Przekątna
TL / TT	TT
LI / SI	16 PR
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	K610 Kinetics
Producent	Kenda
Specyfikacja	Dętka + czefer
Zalecana felga	7.5
Dopuszczalna felga	7.00, 7.50, 8.00
Szerokość mm	294
Średnica zewnętrzna mm	1080
Nośność kg/przy km/h (1)	6250 / 25
Nośność kg/przy km/h (2)	5000 / 25
Ciśnienie powietrza bar	9,00
Waga kg	75,42
Wysokość klocków mm	31,5
Zezwolenie	niepotrzebny
Szerokość nominalna (cale)	10.00
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Opony pneumatyczne do wózków widłowych i kontenerowych
- Trwała i niezawodna opona o długiej żywotności.
- Doskonała trakcja i duża powierzchnia styku
- Dodatkowe zbrojenie osnowy zapewnia równomierny kontakt opony z nawierzchnią

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następce jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.