



Opona 12.00 - 20, K610 Kinetics
24 PR, TT
dętka+ochraniacz, V3.02.22, Kenda

Nr kat.: 19271122

Dane techniczne:

Nr. kat.	19271122
Rozmiar opony	12.00 - 20
R / D	Przekątna
TL / TT	TT
LI / SI	24 PR
PR	24
Rzeźba bieżnika opony	K610 Kinetics
Producent	Kenda
Specyfikacja	Dętka + czefer
Zalecana felga	8.5
Szerokość mm	325
Średnica zewnętrzna mm	1145
Nośność kg/przy km/h (1)	9338 / 25
Nośność kg/przy km/h (2)	7470 / 25
Ciśnienie powietrza bar	10,35
Waga kg	104,77
Wysokość klocków mm	35,5
Zezwolenie	niepotrzebny
Szerokość nominalna (cale)	12.00
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Opony pneumatyczne do wózków widłowych i kontenerowych
- Trwała i niezawodna opona o długiej żywotności.
- Doskonała trakcja i duża powierzchnia styku
- Dodatkowe zbrojenie osnowy zapewnia równomierny kontakt opony z nawierzchnią

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.