Bohnenkamp
Moving Professionals



Opona 6.00 - 16, MTF 222 6 PR, 88 A6 / 80 A8, TT MRL

Nr kat.: 19800278

Wskazówki i cechy:

- MRL MTF 222 to opona przednia do ciągników
- Jej typowy profil z dwoma żebrami centralnymi i otwartymi klockami barkowymi zapewnia komfort jazdy i przyczepność oraz dobre samooczyszczanie
- Mocne warstwy karkasu gwarantują długą żywotność opony

Dane techniczne:

Nr. kat.	19800278
Rozmiar opony	6.00 - 16
R / D	Przekątna
TL / TT	TT
LI / SI	88 A6 / 80 A8
PR	6
Rzeźba bieżnika opony	MTF 222
Producent	MRL
Zalecana felga	4.5E
Szerokość mm	165
Średnica zewnętrzna mm	735
stat. promień (koła)	355
Obwód toczny opony	2220
Nośność kg/przy km/h (1)	560 / 30
Nośność kg/przy km/h (2)	450 / 40
Ciśnienie powietrza bar	3,30
Waga kg	11,3
Pojemność opon 75 litrów	24
Wysokość klocków mm	15,2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (cale)	6.00
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.