



■ ■ ■ Bohnenkamp



Wskazówki i cechy:

- Alliance Agri Star II to nowa, nowoczesna opona AS z indeksem prędkości |LDLL (do 65 km/h) do ciągników we wszystkich istotnych zakresach mocy
- Specjalna technologia StratifiedLayer (technologia warstwy pośredniej) zapewnia bardzo dobrą przyczepność i komfort jazdy w terenie i na drodze
- Technologia StratifiedLayer oznacza, że dwa klocki AS są ułożone jedna na drugiej, dzięki czemu po zużyciu zewnętrznych klocków przyczepność zapewniają te ułożone poniżej
- Nawet po 40% zużyciu druga warstwa klocków nadal gwarantuje dobrą przyczepność i skuteczną trakcję, a tym samym bardzo długą żywotność
- Szeroka powierzchnia styku zapewnia niski poziom zagęszczenia gleby
- Szczególnie odporna na ścieranie i przebicie mieszanka gumowa (Stubble Guard) chroni oponę przed urazami spowodowanymi przez ściernisko zbożowe

Opona 280 / 85 R 20, Agri Star II
112 D, TL
Alliance

Nr kat.: 10000103

Dane techniczne:

Nr. kat.	10000103
Rozmiar opony	280 / 85 R 20
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	112 D
Rzeźba bieżnika opony	Agri Star II
Producent	Alliance
Specyfikacja	R1
Zalecana felga	W10
Dopuszczalna felga	W9
Szerokość mm	292
Średnica zewnętrzna mm	984
stat. promień (koła)	449
Obwód toczny opony	2906
Nośność kg/przy km/h (1)	1120 / 65
Ciśnienie powietrza bar	1,60
Waga kg	37,9
Pojemność opon 75 litrów	71.93
Wysokość klocków mm	39,0
Liczba klocków	20x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	280
Współczynnik profilu	85
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.