Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Opona 13.00 - 24, 307
12 PR, TL, C.R.
L2 / G2, Alliance

Nr kat.: 10008722

Wskazówki i cechy:

- Alliance 307 to wszechstronna opona do zastosowania w trudnych warunkach
- Zapewnia optymalną trakcję na nierównych powierzchniach i nadaje się do wszystkich rodzajów równiarek i ładowarek
- Układ zazębiających się klocków w środku bieżnika umożliwia bardzo dobre samooczyszczanie, niski opór toczenia i dobrą stabilność
- Mocny karkas, wzmocnione ściany boczne i odporna na przecięcia mieszanka gumowa zapewniają długą żywotność opony

Dane techniczne:

Nr. kat.	10008722
Rozmiar opony	13.00 - 24
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	12 PR
PR	12
Rzeźba bieżnika opony	307
Producent	Alliance
Specyfikacja	L2/G2, C.R.
Zalecana felga	8.00TG
Szerokość mm	330
Średnica zewnętrzna mm	1270
stat. promień (koła)	573
Obwód toczny opony	3728
Nośność kg/przy km/h (1)	2725 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	5600 / 10
Ciśnienie powietrza bar	4,50
Waga kg	59,5
Wysokość klocków mm	25,4
Liczba klocków	25x2
Zezwolenie	niepotrzebny
Szerokość nominalna (cale)	13.00
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.