Bohnenkamp
Moving Professionals

KENDA

Opona 15 x 6.00 - 6, K500 Super Turf 6 PR, 55 A4 / 67 A4, TL Kenda



Nr kat.: 19211136

Wskazówki i cechy:

- Do stosowania w profesjonalnej pielęgnacji trawników
- Bardzo wysoka wytrzymałość na zużycie i zwiększona odporność na przebicie
- Zaokrąglone barki opony zapobiegają uszkodzeniom murawy

Dane techniczne:

Nr. kat.	19211136
Rozmiar opony	15 x 6.00 - 6
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	55 A4 / 67 A4
PR	6
Rzeźba bieżnika opony	K500 Super Turf
Producent	Kenda
Zalecana felga	4.50A
Szerokość mm	156
Średnica zewnętrzna mm	372
Obwód toczny opony	1110
Nośność kg/przy km/h (1)	218 / 20
Nośność kg/przy km/h (2)	307 / 20
Ciśnienie powietrza bar	3,20
Waga kg	2,78
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (cale)	6.00
Nominalna średnica zewnętrzna (cale)	15
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.