Bohnenkamp
Moving Professionals

KENDA



Opona 16 x 6.50 - 8, K401H 10 PR, 71 A4 / 82 A4, TT z wężem, TR 13, Kenda

Nr kat.: 19211182

Wskazówki i cechy:

- Opony z rowkowanym bieżnikiem
- Szczególnie nadaje się do stosowania na terenach zielonych i trawnikach
- Odpowiednia również do stosowania w maszynach do zbioru siana

Dane techniczne:

Nr. kat.	19211182
Rozmiar opony	16 x 6.50 - 8
R / D	Przekątna
TL / TT	TT
LI / SI	71 A4 / 82 A4
PR	10
Rzeźba bieżnika opony	K401H
Producent	Kenda
Specyfikacja	Dętka
Zalecana felga	5.375
Szerokość mm	167
Średnica zewnętrzna mm	398
Obwód toczny opony	1188
Nośność kg/przy km/h (1)	345 / 20
Nośność kg/przy km/h (2)	475 / 20
Ciśnienie powietrza bar	4,90
Waga kg	3,86
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (cale)	6.50
Nominalna średnica zewnętrzna (cale)	16
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.