Bohnenkamp
Moving Professionals

KENDA



Opona 18 x 6.50 - 8, K500 Super Turf 6 PR, 66 A4 / 77 A4, TL Blok, Kenda

Nr kat.: 19211194

Wskazówki i cechy:

- Do stosowania w profesjonalnej pielęgnacji trawników
- Bardzo wysoka wytrzymałość na zużycie i zwiększona odporność na przebicie
- Zaokrąglone barki opony zapobiegają uszkodzeniom murawy

Dane techniczne:

Nr. kat.	19211194
Rozmiar opony	18 x 6.50 - 8
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	66 A4 / 77 A4
PR	6
Rzeźba bieżnika opony	K500 Super Turf
Producent	Kenda
Zalecana felga	5.375
Szerokość mm	170
Średnica zewnętrzna mm	460
Obwód toczny opony	1373
Nośność kg/przy km/h (1)	300 / 20
Nośność kg/przy km/h (2)	412 / 20
Ciśnienie powietrza bar	2,80
Waga kg	3,77
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (cale)	6.50
Nominalna średnica zewnętrzna (cale)	18
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.