Bohnenkamp
Moving Professionals

KENDA



# Opona 20 x 8.00 - 10, K378 4 PR, 65 A4 / 76 A4, TL AS, Kenda

**Nr kat.: 19211271**

**Wskazówki i cechy:**

- Kenda K378 idealnie nadaje się do stosowania w ciagnikach do pielęgnacji trawników i ogrodów, kosiarkach ogrodowych i dmuchawach do śniegu
- Charakteryzuje się bardzo dobrą trakcją i przyczepnością na twardych i miękkich podłożach
- Stabilne klocki zapobiegają poślizgom na śniegu i błocie

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| Nr. kat. | 19211271 |
| Rozmiar opony | 20 x 8.00 - 10 |
| R / D | Przekątna |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 65 A4 / 76 A4 |
| PR | 4 |
| Rzeźba bieżnika opony | K378 |
| Producent | Kenda |
| Zalecana felga | 6.00I |
| Szerokość mm | 196 |
| Średnica zewnętrzna mm | 520 |
| Obwód toczny opony | 1550 |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 290 / 20 |
| Nośność kg/przy km/h (2) | 400 / 20 |
| Ciśnienie powietrza bar | 1,60 |
| Waga kg | 7,49 |
| Wysokość klocków mm | 18,5 |
| Liczba klocków | 10x2 |
| Zezwolenie | EKG 106 |
| Szerokość nominalna (cale) | 8.00 |
| Nominalna średnica zewnętrzna (cale) | 20 |
| Kierunek toczenia opony | Tak |
| Profil symetryczny | Symetryczna |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.