Bohnenkamp
Moving Professionals

KENDA



Opona 24 x 12.00 - 10, K506 4 PR, 77 A4 / 88 A4, TL (295/60-10), Kenda

Nr kat.: 19211291

Wskazówki i cechy:

- Kenda K506 jest oponą przeznaczoną do pielęgnacji trawników i terenów zielonych
- Bloki bieżnika są lamelowane w celu zapewnienia dobrej trakcji i optymalnej ochrony gleby
- Dzięki odległości między klockami i dużej głębokości bieżnika opona oferuje bardzo dobre właściwości samooczyszczające
- Duża powierzchnia styku i trwała mieszanka gumowa sprawiają, że opona jest trwała i szczególnie odporna na zużycie

Dane techniczne:

Nr. kat.	19211291
Rozmiar opony	24 x 12.00 - 10
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	77 A4 / 88 A4
PR	4
Rzeźba bieżnika opony	K506
Producent	Kenda
Zalecana felga	8.00
Szerokość mm	282
Średnica zewnętrzna mm	610
Obwód toczny opony	1821
Nośność kg/przy km/h (1)	412 / 20
Nośność kg/przy km/h (2)	560 / 20
Ciśnienie powietrza bar	1,00
Waga kg	11,67
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (cale)	12.00
Nominalna średnica zewnętrzna (cale)	24
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.