Bohnenkamp
Moving Professionals

KENDA



Opona 215 / 70 - 12, K505 6 PR, 76 A6 / 87 A6, TL (24x8.50-12), Blok, Kenda

Nr kat.: 19211349

Wskazówki i cechy:

- Opona do stosowania w profesjonalnej pielęgnacji trawników i ogrodów
- Nowoczesny wzór bieżnika oferujący maksymalną trakcję
- Wysoki poziom ochrony przed przebiciem i wydłużona żywotność dzięki większej ilości gumy na powierzchni stycznej

Dane techniczne:

Nr. kat.	19211349
Rozmiar opony	215 / 70 - 12
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	76 A6 / 87 A6
PR	6
Rzeźba bieżnika opony	K505
Producent	Kenda
Zalecana felga	7.00JA
Szerokość mm	218
Średnica zewnętrzna mm	602
Obwód toczny opony	1808
Nośność kg/przy km/h (1)	400 / 30
Nośność kg/przy km/h (2)	545 / 30
Ciśnienie powietrza bar	1,60
Waga kg	8,8
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	215
Współczynnik profilu	70
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.