Bohnenkamp
Moving Professionals

KENDA



# Opona 215 / 60 - 14, K505 6 PR, 76 A6 / 87 A6, TL (24x8.50-14), Kenda

**Nr kat.: 19211354**

**Wskazówki i cechy:**

- Opona do stosowania w profesjonalnej pielęgnacji trawników i ogrodów
- Nowoczesny wzór bieżnika oferujący maksymalną trakcję
- Wysoki poziom ochrony przed przebiciem i wydłużona żywotność dzięki większej ilości gumy na powierzchni stycznej

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| Nr. kat. | 19211354 |
| Rozmiar opony | 215 / 60 - 14 |
| R / D | Przekątna |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 76 A6 / 87 A6 |
| PR | 6 |
| Rzeźba bieżnika opony | K505 |
| Producent | Kenda |
| Zalecana felga | 7.00JA, 7.00I |
| Szerokość mm | 216 |
| Średnica zewnętrzna mm | 607 |
| stat. promień (koła) | 278 |
| Obwód toczny opony | 1825 |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 400 / 30 |
| Nośność kg/przy km/h (2) | 545 / 30 |
| Ciśnienie powietrza bar | 2,00 |
| Waga kg | 8,61 |
| Wysokość klocków mm | 8,8 |
| Zezwolenie | EKG 106 |
| Szerokość nominalna (mm) | 215 |
| Współczynnik profilu | 60 |
| Profil symetryczny | Symetryczna |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.