Bohnenkamp
Moving Professionals

KENDA



Opona 295 / 60 - 15, K505 6 PR, 88 A6 / 100 A6, TL Blok, Kenda

Nr kat.: 19211365

Wskazówki i cechy:

- Opona do stosowania w profesjonalnej pielęgnacji trawników i ogrodów
- Nowoczesny wzór bieżnika oferujący maksymalną trakcję
- Wysoki poziom ochrony przed przebiciem i wydłużona żywotność dzięki większej ilości gumy na powierzchni stycznej

Dane techniczne:

Nr. kat.	19211365
Rozmiar opony	295 / 60 - 15
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	88 A6 / 100 A6
PR	6
Rzeźba bieżnika opony	K505
Producent	Kenda
Zalecana felga	10
Szerokość mm	300
Średnica zewnętrzna mm	757
stat. promień (koła)	338
Obwód toczny opony	2251
Nośność kg/przy km/h (1)	560 / 30
Nośność kg/przy km/h (2)	800 / 30
Ciśnienie powietrza bar	1,40
Waga kg	16,06
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	295
Współczynnik profilu	60
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.