Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY



Opona IF 710 / 75 R 42, Torquemax 176 D, TL, Steel Belted CEAT

Nr kat.: 10008513

Wskazówki i cechy:

- Ceat Torquemax to opona do ciągników o wysokiej wydajności
- Jego konstrukcja zapewnia niewielkie zagęszczanie gleby, wysoką trakcję, dobre właściwości jezdne w polu, a także podczas przejazdów transportowych po drogach
- Klocki opon są lekko pochylone pośrodku bieżnika, co zapewnia dobre zachowanie podczas toczenia na drodze
- Bardziej płaski kąt klocków bieżnika na barku opony zapewnia doskonałą trakcję podczas pracy w polu
- Zaokrąglone barki opon chronią glebę i rośliny

Dane techniczne:

Nr. kat.	10008513
Rozmiar opony	IF 710 / 75 R 42
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	176 D
Rzeźba bieżnika opony	Torquemax
Producent	CEAT
Specyfikacja	R1-W, Steel Belted
Zalecana felga	DW24B
Dopuszczalna felga	DW25B, DW23B
Szerokość mm	715
Średnica zewnętrzna mm	2133
stat. promień (koła)	929
Obwód toczny opony	6265
Nośność kg/przy km/h (1)	7100 / 65
Ciśnienie powietrza bar	2,00
Waga kg	343,4
Wysokość klocków mm	66,5
Liczba klocków	22x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	710
Współczynnik profilu	75
Technologia opon	IF
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.