Bohnenkamp
Moving Professionals



Opona 9.00 - 20, TerraClassic SKL800 14 PR, 140 B, TT dętką+ochraniacz, TR 443, Turon

Nr kat.: 10003464

Wskazówki i cechy:

- Turon TerraClassic SKL 800 jest rekomendowana do maszyn budowlanych, takich jak koparki, ładowarki kołowe i teleskopowe.
- Specjalna mieszanka bieżnika zapewnia bardzo wysoką wytrzymałość nawet na trudnych, kamienistych nawierzchniach.
- Diagonalna konstrukcja ze wzmocnionymi ścianami bocznymi chroni niezawodnie oponę przed uszkodzeniem.

Dane techniczne:

Nr. kat.	10003464
Rozmiar opony	9.00 - 20
R / D	Przekątna
TL / TT	TT
LI / SI	140 B
PR	14
Rzeźba bieżnika opony	TerraClassic SKL800
Producent	Turon
Specyfikacja	Dętka + czefer
Zalecana felga	7.0
Dopuszczalna felga	7.5
Szerokość mm	260
Średnica zewnętrzna mm	1030
stat. promień (koła)	476
Obwód toczny opony	3065
Nośność kg/przy km/h (1)	2500 / 50
Ciśnienie powietrza bar	7,00
Waga kg	41
Wysokość klocków mm	20,0
Zezwolenie	niepotrzebny
Szerokość nominalna (cale)	9.00
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.