Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



# Opona 500 / 60 - 22.5, 328 Value Plus 16 PR, 151 A8 / 163 A8, TL Alliance

**Nr kat.: 15212602**

**Wskazówki i cechy:**

- Opona flotacyjna na osie wleczone do lekkich warunków pracy, np. w przyczepach i naczepach, przyczepach rolniczych, prasach itp.
- Bardzo dobre samooczyszczanie z jednoczesną ochroną gleby
- Zaokrąglone barki dla ochrony gleby i upraw
- Nieodpowiednie dla ciężkich pojazdów transportowych i długich przejazdów drogowych pod dużym obciążeniem

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| Nr. kat. | 15212602 |
| Rozmiar opony | 500 / 60 - 22.5 |
| R / D | Przekątna |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 151 A8 / 163 A8 |
| PR | 16 |
| Rzeźba bieżnika opony | 328 Value Plus |
| Producent | Alliance |
| Zalecana felga | 16.00DC |
| Szerokość mm | 500 |
| Średnica zewnętrzna mm | 1170 |
| stat. promień (koła) | 506 |
| Obwód toczny opony | 3459 |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 3450 / 40 |
| Nośność kg/przy km/h (2) | 4875 / 40 |
| Ciśnienie powietrza bar | 3,20 |
| Waga kg | 73,5 |
| Pojemność opon 75 litrów | 225.07 |
| Wysokość klocków mm | 26,0 |
| Liczba klocków | 28x2 |
| Zezwolenie | EKG 106 |
| Szerokość nominalna (mm) | 500 |
| Współczynnik profilu | 60 |
| Kierunek toczenia opony | Tak |
| Profil symetryczny | Symetryczna |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.