Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY



Opona 20.5 - 25, Loader XL
16 PR, TL
G2 / L2, CEAT

Nr kat.: 10000600

Wskazówki i cechy:

- Ceat Loader XL to opona diagonalna EM do ładowarek kołowych, dźwigów samojezdnych, równiarek, straży pożarnych i pojazdów ratowniczych
- Profil i duża powierzchnia styku zapewniają doskonałą trakcję na drodze i poza nią w najtrudniejszych warunkach
- Solidna mieszanka gumowa i mocny nylonowy karkas zapewniają długą żywotność

Dane techniczne:

Nr. kat.	10000600
Rozmiar opony	20.5 - 25
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	16 PR
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	Loader XL
Producent	CEAT
Specyfikacja	G2/L2
Zalecana felga	17.00/2.0
Szerokość mm	520
Średnica zewnętrzna mm	1492
stat. promień (koła)	686
Obwód toczny opony	4416
Nośność kg/przy km/h (1)	4000 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	8250 / 10
Ciśnienie powietrza bar	3,50
Waga kg	125,5
Wysokość klocków mm	20,0
Zezwolenie	niepotrzebny
Szerokość nominalna (cale)	20.5
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.